

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://itc-kros.nt-rt.ru> || isc@nt-rt.ru

Реле температурное со счетчиком моточасов РТМ-1

Температурное реле «РТМ-1» устанавливается на грузоподъемные краны, подъемники (вышки), краны-манипуляторы. Температурное реле «РТМ-1» предназначено для обеспечения безопасной работы подъемных сооружений и других механизмов в условиях, когда ограничены пределы их использования по температуре (плюсовой или (и) минусовой). Температурное реле автоматически отключает привода механизмов грузоподъемных кранов или иных

исполнительных механизмов крана при выходе температуры окружающей среды за установленные пределы для данного типа крана или механизма. Прибор «РТМ-1» представляет собой цифровое температурное реле, совмещенное со счетчиком моточасов. Прибор имеет звуковую, светодиодную и цифровую индикацию. Цифровая индикация прибора может отображать текущую температуру окружающей среды, два пороговых значения температуры и количество наработанных моточасов. Питание прибора осуществляется от бортового питания грузоподъемной техники от 10 до 30 В постоянного тока.



Основные технические характеристики

- условное обозначение: «РТМ-1» ТУ 4892-009-56881165-2006
- минимальная температура порога настройки: -55°C
- максимальная температура порога настройки: +80°C
- регистрация наработки (по счетчику моточасов): 9999
- род электрического тока: постоянный
- напряжение питания, В: от 10 до 30
- ток, потребляемый устройством, А не более: 0,05
- величина тока нагрузки:
 - 3А при напряжении до 48В пост. тока
 - 5А при напряжении до 250В перем. тока
- среднее время наработки на отказ, час: 1000
- срок службы до списания, лет: 10
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1
- рабочая температура: -40°C до +55°C
- защита от попадания посторонних тел ГОСТ 14254: IP54
- габаритные размеры, мм (без кабеля): 120x90x50
- масса, кг, не более: 0,5